

CONV 232/485



The CONV 232/485 allows to connect 2 devices each equipped with RS232 and RS485 interface. Like most of the industrial electronic devices, our units are equipped with RS485 communication interface, but often on the PC is available only the serial port RS232. In this case the use of a converter 232/485 is essential.

The TECSYSTEM converter CONV 232/485 does not require any complicated configuration which often causes difficulties to the end users and it also does not require any drivers.



CONV 232/485 pozwala na połączenie 2 urządzeń, z których każde jest wyposażone w interfejs RS232 i RS485. Podobnie, jak większość przemysłowych urządzeń elektronicznych, również i nasze przyrządy są wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485, lecz w PC dostępny jest tylko port szeregowy RS232. W takim przypadku użycie konwertera 232/485 jest niezbędne.

Konwerter TECSYSTEM CONV 232/485 nie wymaga żadnych sterowników ani żadnego skomplikowanego konfigurowania, co często stwarza problemu użytkownikom końcowym.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Dimensions: 36 x 90 x 58 mm
- Mounting on DIN EN50022 rail
- Power supply: 12-24 Vac-dc
- Burden: 1VA
- Box material: NORYL 94V0
- Color: RAL 7035

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- wymiary: 36 x 90 x 58 mm
- montaż na szynie DIN EN50022
- zasilanie: 12-24 V AC – DC
- pobór mocy: 1 VA
- obudowa: NORYL 94V0
- kolor: RAL 7035