

PT73
1AC0035

70



Il PT73 è un dispositivo in grado di fornire una protezione supplementare alle nostre centraline.

Il suo utilizzo è consigliabile su impianti dove sono presenti elevate sovratensioni o oscillazioni della rete elettrica 230 Vca.

Inoltre risulta molto efficace nel tagliare il picco di tensione che si genera alla chiusura dell'interruttore MT, grazie all'azione di un ritardatore di accensione.

È facilmente installabile all'interno del quadro elettrico tramite l'attacco a guida DIN EN50022. Un led rosso indica l'eventuale intervento dei fusibili di protezione.

PT73 to urządzenie zapewniające naszym jednostkom dodatkową ochronę.

Zaleca się stosować je w systemach z dużymi wzrostami i wahaniami zasilania 230 V AC. Poza tym dzięki zwłocze w załączaniu urządzenie skutecznie ogranicza przepięcia, jakie powstają podczas uruchamiania włącznika średniego napięcia.

Urządzenie można z łatwością instalować w panelu dzięki szynie DIN EN50022.

Czerwona dioda LED wskazuje na możliwe zadziałanie bezpieczników.

Specifiche Tecniche

- Tensione di Ingresso: 85-250 Vca 50/60 Hz
- Tempo di ritardo: regolabile da 1 a 5 sec
- Dimensioni: 40 x 79 mm prof. 90 mm
- Contenitore in Poliammide UL 94V2
- Fusibili di protezione (x2): 2,5 Amps (rit.)
- Temperatura di lavoro da -20°C a +60°C

Specyfikacja Techniczna

- Zasilanie wejściowe: 85-250 Vac 50/60 Hz
- Dostosowanie czasu zwłoki. Czas zwłoki od 1 do 5 sek.
- Wymiary: 40 x 79 mm głębokość 90mm
- Obudowa z poliamidu UL 94V2
- Bezpiecznik ochronny (x2) 2.5 Amps (zwłoczny)
- Temperatura pracy w otoczeniu: od -20°C do +60°C